

# HELUFAST Kabelverschraubung

VDE Listung beantragt



## HELUFAST

Die neue gewindelose Kunststoffkabelverschraubung.

### Eigenschaften

- Optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- schnelle und einfache Montage auch an schwer zugänglichen Stellen
- stufenlos anwendbar im Wandstärkenbereich 1 bis 4 mm
- eng aneinander montierbar
- Gegenmutter und Innengewinde sind nicht erforderlich!
- Hohe Zeit- Kostenersparnis

### Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

## Material

- halogenfrei

Gehäuse: PA 6, nach UL 94 V2  
Formdichtung: Neoprene

## Hinweise

Wandstärkenbereich von 1,0 bis 2,5 mm auf Anfrage..

## Technische Daten

Schutzart: IP 68

Temperaturbereich: -25°C bis +100°C

Artikel-Nr. grau RAL 7035	Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	Größe PG	Kabel-Ø von / bis mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück
900000	900025	900005	9	4,0 - 8,0	-	50
900001	900026	900006	11	5,0 - 10,0	-	50
900002	900027	900007	16	10,0 - 14,0	-	50
900003	900028	900008	21	13,0 - 18,0	-	50
900004	900029	900009	29	18,0 - 25,0	-	25

  

Artikel-Nr. grau RAL 7035	Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	Größe Metr.	Kabel-Ø von / bis mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück
900010	900030	900020	M 12 x 1,5	2,0 - 6,5	-	50
900011	900031	900021	M 16 x 1,5	4,0 - 10,0	-	50
900012	900032	900022	M 20 x 1,5	6,0 - 12,0	-	50
900013	900033	900023	M 25 x 1,5	9,0 - 16,0	-	25
900014	900034	900024	M 32 x 1,5	10,0 - 21,0	-	25

a. A. = auf Anfrage